



Grâce à la déminéralisation de l'eau de remplissage, la CLARIMAX® 1200 DM garantit l'élimination de tous les sels et chlorures. Cela permet d'éviter les dépôts et la corrosion dans l'installation de chauffage.
Le résultat : une eau de remplissage parfaitement conforme à la norme VDI 2035.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Capacité

1.950 litres (pour une conductivité entrante de 200µS/cm).

Contrôle de qualité intégré + fonction alarme

L'appareil vous informe lorsque la cartouche filtrante arrive au bout de sa capacité et qu'elle doit être remplacée.

Eau de remplissage avec double prévention


Dureté optimale - conductivité optimale

Cartouches filtrantes remplaçables

Remplacement simple grâce au système de verrouillage rapide (quick lock)

DIMENSIONS & PERFORMANCES

Référence	108477
Débit maximal	8,3 l/min
Capacité pour une conductivité de 200 µS/cm	1950 litres
Dimensions (L x P x H)	300 x 400 x 550 mm
Poids	21,5 kg
Durée de vie maximale cartouche	4 ans



1. Préfiltration

Les sédiments sont enlevés

2. Correction de la dureté

La dureté est réduite et le dépôt de calcaire est évité

3. Filtration fine

Les sédiments de plus de 10 µm sont retenus

