

ENKELVOUDIGE CARTOUCHEFILTER



aangewezen voor
lichte
vervuiling

Regenwater dat slechts licht vervuild is (sediment of organisch) kan eenvoudig gefilterd worden met een eenvoudige cartouchefilter. In functie van de vervuiling kan men de geschikte cartouche voor elke toepassing kiezen.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Muurbeugel

Dankzij de muurbeugel kan de filter eenvoudig tegen de muur bevestigd worden.

Transparante behuizing

Door de transparante behuizing kan de eindgebruiker steeds zien wanneer het filterelement vervangen of uitgewassen moet worden.

Sleutel

Dankzij de meegeleverde sleutel is het vervangen van de filterelementen kinderspel.

Keuze uit 3 cartouches

20µ wegwerp
80µ wasbaar
Actief kool

GAMMA



Referentie

400011 (3/4" vrouw)
400015 (4/4" vrouw)

400012 (3/4" vrouw)
400016 (4/4" vrouw)

400013 (3/4" vrouw)
400017 (4/4" vrouw)

Opbouw & onderhoudsactie

Cartouche
wegwerp

Cartouche
wasbaar

Cartouche
wegwerp

Levensduur / onderhoudsinterval

6 maanden

6 maanden

6 maanden

µ rating

20µ

80µ

Actief kool

Filtratie
Zand + Roestdeeltjes
Vuildeeltjes
Geur, kleur, smaak & chloor
Bacteriën



Werkingsdruk

<5 bar

<5 bar

<5 bar

Werkings temperatuur

2 - 45° c

2 - 45° c

2 - 45° c

Afmetingen (H x B)

360 x 105 mm

360 x 105 mm

360 x 105 mm



Optionele UV-lamp ter
behandeling bacteriën

*grotere filters zijn beschikbaar op aanvraag