

Dankzij zijn compacte voetafdruk (28 x 51cm) kan het IQsoft gamma werkelijk overal geïnstalleerd worden. De zoutherinnersfunctie zorgt ervoor dat de eindgebruiker zich nooit zorgen hoeft te maken over een lege zoutbak. Met de (gratis) ErieConnect App volgt u uw waterverbruik en uw waterontharder vanop afstand op en krijgt u proactief meldingen wanneer het zout moet aangevuld worden of wanneer een onderhoud van het toestel vereist is.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Volumegestuurde regeneratie

De regeneratie wordt geïnitieerd op basis van het effectieve waterverbruik.

Zoutbesparing tot 60%

De bezouting wordt zelf door het toestel berekend en wordt proportioneel aangepast aan de werkelijke nood. In verhouding met klassieke waterontharders verbruiken de IQsoft toestellen zo tot 60% minder zout!

Zeer laag waterverbruik

De IQsoft toestellen verbruiken tot 50% minder water dan een klassieke waterontharder. Bovendien duurt de regeneratie gemiddeld slechts 30 minuten!

Dankzij de variabele bezouting wordt de zoutbak pas gevuld net voor de regeneratie. Hierdoor staat er geen water in de zoutbak tijdens de serviceperiode en kan het zout niet samenkoeken. Het periodiek reinigen van de zoutbak of loskloppen van vastgekoekt zout behoren voorgoed tot het verleden!

Bacteriologische spoeling

Wanneer het waterverbruik te laag is om een regelmatige spoeling te initiëren, zal het toestel periodiek regenereren en zo eventuele bacterievorming voorkomen.


Ingebouwde filters

Dankzij de ingebouwde filters is het plaatsen van een vuilfilter niet verplicht.

ConnectMySoftener

Met de ConnectMySoftener App volgt u uw waterverbruik en ontharder vanop afstand op via uw Smartphone en krijgt u proactief meldingen wanneer het zout op is, onderhoud vereist is,...





“Ontdek het comfort van verbondenheid”

AFMETINGEN EN PRESTATIES

	IQsoft ECO 12	IQsoft ECO 18	IQsoft ECO 25
Referentie	400006	400007	400008
Harsinhoud	12 ltr	18 ltr	25 ltr
Capaciteit @ 1 °f (delen door lokale hardheid om capaciteit te berekenen)*	54 m ³ x °f	92 m ³ x °f	125 m ³ x °f
Capaciteit @ 25 °f (voorbeeld capaciteit op basis van de gemiddelde waterhardheid in België)*	2.160 ltr	3.680 ltr	5.000 ltr
Servicedebiet (debiet waarbij correct onthardingsproces gegarandeerd is*)	20 ltr/min	33 ltr/min	42 ltr/min
Waterverbruik per spoeling*	48 ltr	77 ltr	99 ltr
Zoutverbruik per spoeling*	1,5 kg	2,2 kg	3,1 kg
Breedte	280 mm	280 mm	280 mm
Diepte (incl. bypass)	507 mm	507 mm	507 mm
Hoogte	575 mm	728 mm	982 mm
Zoutvoorraad	17 kg	23 kg	35 kg
Aansluitdiameter	3/4"	3/4"	3/4"

*prestaties bij de 'standaard' bezouting-instelling

INBEGREPEN IN ELK TOESTEL

- ✓ 3/4" aansluitkit mannelijk
- ✓ Bypass met resthardheidsregeling
- ✓ 25 kg zout
- ✓ Riooladapter met luchtspleet
- ✓ 3 meter afvoerdarm
- ✓ Opstart door Vercalo



CONNECT MY SOFTENER

- Waarschuwing melding
Zoutalarm
Onderhoud
- Opvolging
Waterverbruik
Actueel debiet
- Geen (abonnement)kosten

