

MiniX

Le MiniX est un adoucisseur d'eau extrêmement compact et flexible, permettant une installation même dans les endroits les plus exigeants.

Le bac à sel peut être installé jusqu'à 3 mètres de l'adoucisseur, ce qui le rend idéal pour des installations dans des locaux techniques, des armoires de compteurs, etc



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Régénération en fonction du volume

La régénération est déclenchée en fonction de la quantité d'eau consommée.

Rinçage bactériologique

Si la consommation d'eau est trop faible pour déclencher une régénération régulière, l'appareil se régénère périodiquement, évitant la croissance des bactéries.

SMART LED TECHNOLOGY avec détection de fuite

Le Minix est un adoucisseur d'eau intelligent qui vous informe via son anneau SMART LED lorsque l'appareil se régénère, nécessite un entretien ou un remplissage de sel et même lorsqu'il y a une fuite d'eau dans la maison.

Niveaux de saumurage réglables

Le saumurage peut être réglé sur 3 niveaux, ce qui permet d'augmenter/réduire la capacité/consommation de sel. La solution idéale pour les régions avec un adoucissement partiel, une dureté entrante de <20°f ou pour ceux qui consomment beaucoup d'eau.

Installation compacte et flexible

Grâce à son encombrement réduit, le MiniX est véritablement mini par sa taille. De plus, le bac à sel peut être placé jusqu'à 3 mètres de l'adoucisseur d'eau. Il peut ainsi être installé devant, à côté, ou encore (à l'aide d'un support) au-dessus ou en dessous de l'adoucisseur. Cette flexibilité permet de concevoir une configuration adaptée à chaque situation.

Saumurage proportionnel et bac à sel sec (option ECO)

Grâce à l'option ECO, l'adoucisseur MiniX adapte le saumurage de manière proportionnelle aux besoins réels, permettant ainsi de réduire la consommation de sel jusqu'à 40 %. En outre, avec cette option, l'appareil fonctionne avec un bac à sel sec, ce qui empêche le sel de s'agglomérer.

RegenSafe (en option)

Le MiniX peut également être équipé de l'option RegenSafe. Cette batterie de secours empêche le rinçage de l'appareil en cas de coupure de courant pendant le cycle de régénération.





" Compact et flexible: c'est MiniX."

DIMENSIONS ET PERFORMANCES

	MiniX 14
Référence	400140
Volume de résine	14 litres
Capacité @ 1 °f (diviser par la dureté locale pour calculer la capacité)*	60 m ³ x °f
Capacité @ 25 °f (exemple de capacité basé sur la dureté moyenne de l'eau en Belgique)*	2.400 litres
Débit de service (débit garantissant un adoucissement correct)*	23 litres/min
Consommation d'eau par régénération	59 litres
Consommation de sel par régénération	1,3 kg
Largeur adoucisseur	253 mm
Profondeur adoucisseur (bypass incl.)	336 mm
Hauteur adoucisseur	601 mm
Largeur bac à sel	235 mm
Profondeur bac à sel	255 mm
Hauteur bac à sel	483 mm
Capacité bac à sel	18 kg
Diamètre de raccordement	3/4"

INCLUS AVEC CHAQUE APPAREIL

- ✓ Kit de raccordement mâle 3/4
- ✓ Bypass
- ✓ Régulateur de dureté résiduelle sur vanne de commande

- ✓ Tuyau de saumure 3 m
- ✓ 50 kg de sel
- ✓ Adaptateur pour égouts avec vide d'air

- ✓ Tuyau d'évacuation 3 m
- ✓ Mise en service par Vercalo