

MiniX

De MiniX is een uiterst compacte en flexibele waterontharder die een installatie in de meeste uitdagende locaties mogelijk maakt.

De zoutbak kan tot op 3 meter afstand van de waterontharder geplaatst worden waardoor deze ideaal is voor installaties in bv. technische ruimtes, meterkasten,...

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Volumegestuurde regeneratie

De regeneratie wordt geïnitieerd op basis van het effectieve waterverbruik.

Bacteriologische spoeling

Wanneer het waterverbruik te laag is om een regelmatige spoeling te initiëren, zal het toestel periodiek regenereren en zo eventuele bacterievorming voorkomen.

SMART LED TECHNOLOGY met lekdetectie

De MiniX is een slimme waterontharder die u via zijn SMART LED strip informeert wanneer het toestel regenereert, onderhoud of zoutvulling vereist is en zelfs wanneer er een waterlek in de woning is!

Aanpasbare bezoutingsniveau's

De bezouting kan op 3 niveau's worden ingesteld, wat toestaat om de capaciteit/zoutverbruik te verlagen/verhogen. Ideaal voor regio's met deelontharding, een inkomende hardheid van <20 °f of voor klanten met een groot waterverbruik.

Compacte & flexibele opstelling

Dankzij de kleine footprint is de Minix echt mini qua formaat. De zoutbak kan bovendien tot op 3 meter afstand van de waterontharder worden geplaatst. Hierdoor kan deze zowel voor, naast of (met behulp van een beugel) boven of onder de ontharder staan. Voor elke situatie kan zo de gepaste opstelling worden uitgewerkt.

Proportionele bezouting en droge zoutbak (optioneel ECO upgrade)

Door de ECO upgrade te voorzien zal de MiniX waterontharder de bezouting proportioneel aanpassen aan de werkelijke nood en zo tot 40% minder zout verbruiken. Bovendien werkt het toestel met deze optie met een droge zoutbak, waardoor het zout niet meer kan samenkoeken.

RegenSafe (optioneel)

De MiniX kan optioneel voorzien worden van de RegenSafe optie. Deze back-up batterij voorkomt het doorspoelen van het toestel bij stroomuitval tijdens de regeneratie.





*" Compact & flexibel,
dat is MiniX"*

AFMETINGEN EN PRESTATIES

MiniX 14	
Referentie	400140
Harsinhoud	14 ltr
Capaciteit @ 1 °f (delen door lokale hardheid om capaciteit te berekenen)	60 m ³ x °f
Capaciteit @ 25 °f (voorbeeld capaciteit op basis van de gemiddelde waterhardheid in België)	2.400 ltr
Servicedebiet (debiet waarbij correct onthardingsproces gegarandeerd is)	23 ltr/min
Waterverbruik per spoeling	59 ltr
Zoutverbruik per spoeling	1,3 kg
Breedte ontharder	253 mm
Diepte ontharder (incl. bypass)	336 mm
Hoogte ontharder	601 mm
Breedte zoutbak	235 mm
Diepte zoutbak	255 mm
Hoogte zoutbak	483 mm
Zoutvoorraad	18 kg
Aansluitdiameter	3/4"

INBEGREPEN IN ELK TOESTEL

- ✓ 3/4" aansluitkit mannelijk
- ✓ Bypass
- ✓ Resthardheidsregeling op besturingsklep

- ✓ 3 meter pekelleiding
- ✓ 50 kg zout
- ✓ Riooladapter met luchtspleet

- ✓ 3 meter afvoerdarm
- ✓ Opstart door Vercalo